

Блок радиосвязи стационарный БРС



Назначение

Предназначен для организации связи с Линейных комплектов системы оповещения «ГРОМ» с Пультom управления системы оповещения «ГРОМ» по цифровому радиоканалу. Входит в состав стационарного оборудования. Подключается к Пультu управления системы оповещения «ГРОМ» по локальной сети.

БРС обеспечивает обмен командами оповещения и буквенно-цифровыми сообщениями.

Блок радиосвязи стационарный БРС выполнен в герметичном металлическом корпусе.

В комплект поставки входят:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - Блок радиосвязи стационарный БРС | 1 шт.; |
| - Комплект крепежа | 1 к-т.; |
| - Всенаправленная антенна | 1 шт.; |
| - Адаптер PoE | 1 шт.; |
| - Кабель соединительный | 1 шт.; |
| - Паспорт | 1 шт. |

Область применения.

Блок радиосвязи стационарный применяется в составе оборудования стационарной части комплекса технических средств оповещения по радиоканалу «ГРОМ» производства «Стилсофт».

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Тип радиосети	цифровая, двухсторонняя, ретранслируемая с квитиowaniem
Топология радиосети	многоуровневая звезда
Интерфейс связи с пультом управления	Ethernet
Рабочая частота, МГц	433, 147
Количество лучей от одной точки связи, до	16
Количество ретрансляций в одной луче, до	16
Максимальная скорость передачи, бит/сек	4800
Номинальная скорость передачи, байт/мин	230
Дальность радиосвязи между контроллерами связи в условиях городской застройки, до, км	2,7
Дальность радиосвязи между контроллерами связи на открытой местности, до, км	8
Излучаемая мощность, мВт	10
Тип внешней антенны	всенаправленная, штыревая
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 50
Режим работы	непрерывный
Напряжение электропитания постоянного тока PoE, В	24
Габаритные размеры, мм	115x100x65

Подключение

Настройки по умолчанию:

IP-адрес – 172.16.16.90

Маска подсети – 255.255.255.0

Пользователь – root

Пароль – pass