

Сервер хранения данных DS-24



Назначение

Сервер хранения данных DS-24 (далее сервер) предназначен для архивирования (с возможностью резервирования) видеоданных и любой другой информации.

Конструктивно сервер выполнен в корпусе толщиной 2U, устанавливаемый в стандартную серверную стойку 19". Комплектуется комплектом (клавиатура+мышь) и салазками.

СПО сервера позволяет настраивать диски как отдельные носители, а также организовывать программные Raid массивы типов 0, 1 и 5.

RAID 0 – дисковый массив повышенной производительности с чередованием, без отказоустойчивости.

RAID 1 – зеркальный дисковый массив, дисковое пространство уменьшено вдвое; повышенная отказоустойчивость.

RAID 5 – дисковый массив с чередованием и «невыделенным диском чётности».

Сервер имеет два свободных слота для установки дополнительных жестких дисков HDD.

Область применения

Сервер хранения данных DS-24 применяется для любой информационной системы - от крупного ЦОД до небольшого офиса.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Количество жестких дисков HDD объемом 4ТБ, шт.	6
Рабочий объем жестких дисков (HDD), ТБ	24
Объем системного диска (SSD), ГБ	32
Количество USB-портов, шт.	4
Количество Ethernet-портов, шт.	2
Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц	220 / 50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	150
Диапазон рабочих температур, °С	от + 5 до + 40
Время непрерывной работы	не ограничено
Масса, не более, кг	20
Габаритные размеры, не более, мм	482x650x88

Подключение

Подключение манипулятора типа "мышь"

Подключение сети Ethernet

Подключение кабеля питания

Подключение клавиатуры

Подключение мониторов

USB-выходы

Настройки по умолчанию:

IP-адрес по умолчанию: 172.16.16.1

логин: stilsoft

пароль: stilsoft