

## IP-видеокамера IDP-815



### Назначение

IP-видеокамера IDP-815 (далее IP-видеокамера) – уличная стационарная IP-видеокамера с ИК-подсветкой предназначена для работы в составе систем видеонаблюдения.

IP-видеокамера выполнена в герметичном защитном кожухе, оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием. IP-видеокамера оборудована поворотным кронштейном, существенно облегчающим процесс монтажа.

IP-видеокамера оснащена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное.

IP-видеокамера имеет встроенную ИК-подсветку, с дальностью действия до 20 метров, обеспечивающую работу в полной темноте.

### Область применения

IP-видеокамера IDP-815 применяется для организации профессиональных систем видеонаблюдения.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
<b>Камера</b>	
Матрица	1/2,8 SONY
Максимальное разрешение, пикс	1920x1080
Разрешение при частоте 30 кадров /сек	1920x1080, 1280x960, 1280x720
Чувствительность, Люкс	Цвет.– 0,1 , Ч/б – 0,01
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	3,6
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1/4 – 1/10000
Динамический диапазон, дБ	50
Расширенный динамический диапазон	D-WDR
Баланс белого	Авто / ручной
Шумоподавление	3D
<b>Стандарт сжатия</b>	
Сжатие изображения	H.264 / MJPEG
Скорость передачи	32Кбит/с~16Мбит/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, VLC(PS/TS) Stream Media Protocol, RTSP, HTTP, UDP, RTP/RTCP, UPNP, SMTP, FTP, DDNS, DNS, PPPoE, DHCP, SNMP, ONVIF2.6.1
<b>Общие</b>	
Управление	Веб-интерфейс , Stil-VS
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт
Дальность действия ИК подсветки, до, м	20
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12 ± 10%
Потребляемая мощность не более, Вт	1.2 (4 с вкл. ИК)
Диапазон рабочих температур, °С	От –40 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø66x200
Масса, не более, кг	0,3

### Подключение IP-видеокамеры IDP-815



По умолчанию используются следующие заводские настройки:

IP – адрес: 172.16.16.184

Маска подсети: 255.255.255.0

Логин – admin;

Пароль – 12345.