

Система «ЦербеРус»



Назначение

Система «ЦербеРус» (далее система) предназначена для идентификации граждан по лицу и поиска лиц, находящихся в розыске.

В состав системы «ЦербеРус» входят:

- вандалозащищенная стойка, оснащенная IP-видеокамерами, сервером распознавания лиц и дополнительным освещением, обеспечивающим равномерное освещение в месте установки системы;
- система ограждений, направляющая движение граждан в поле зрения IP-видеокамер системы;
- стойка STS-14008, оборудованная сенсорным моноблоком, с установленным клиентским программным обеспечением «ЦербеРус»;
- мобильный комплект «Уником-1-Ц», предназначенный для обеспечения взаимодействия нарядов полиции с системой «ЦербеРус»;
- точка доступа Wi-Fi, обеспечивающая подключение мобильного комплекта «Уником-1-Ц».

Система «ЦербеРус» служит как для организации постоянного контролируемого прохода на объекты, так и для организации временного контролируемого прохода в места массового скопления людей

Область применения

Система «ЦербеРус» – применяется в крупных спортивных, развлекательных, торговых учреждениях и предприятиях, объектах транспорта, чья деятельность неразрывно связана с нахождением и движением больших людских масс.

«ЦербеРус» может работать как в автономном режиме, используя локальную базу данных лиц находящихся в розыске, так и совместно с автоматизированной информационной системой, разработанной компанией «Стилсофт» - «Синергет-Розыск».

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Производительность системы при проходе по одному, чел/мин	до 30
Производительность системы при проходе группой, чел/мин	до 50
Ширина контролируемой зоны прохода, м	0,9
Габаритные размеры при установке системы, (ДхШхВ) м: - односторонний проход; - двухсторонний проход;	2,8 x 2,3 x 3,0 5,3 x 2,3 x 3,0
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Напряжение питания переменного тока, В/Гц	220 / 50
Потребляемая мощность, не более, Вт	500
Время сборки бригадой из 2 чел не более, час	0,5
Размер базы данных лиц находящихся в розыске (стандартный/максимальный по спец.заказу), лиц	50 000 / 20 000 000
Возможность использования мобильного клиента на смартфоне	Да
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от - 30 до + 50
Габаритные размеры без кронштейна, мм	1700x255x255