

FA-D511-N-01

Извещатель адресный ручной



СТВФ.425211.001

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель адресный ручной FA-D511-N-01 предназначен для включения сигнала тревоги «Пожар» вручную в системах пожарной сигнализации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы пожарной сигнализации
- совместно с прибором пожарным приемно-контрольным и управления STS-412 как готовое решение комплексной системы безопасности

ИСПОЛНЕНИЕ

- прибор выполнен в герметичном пластмассовом корпусе, внутри которого находится переключатель
- на передней панели устройства расположен приводной элемент с рисунком и светодиодный индикатор режимов работы

ВОЗМОЖНОСТИ

- активация светодиодного индикатора и передача сигнала пожарной тревоги на контроллер при нажатии на приводной элемент
- настройка режимов работы индикатора

ОСОБЕННОСТИ

- использование травмобезопасного стекла или пластиковой пластины в качестве приводного элемента

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Извещатель адресный ручной FA-D511-N-01	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания постоянного тока, В	от 15 до 30
Потребляемый ток, не более:	
- максимальный дежурного режима без опроса, мкА	350
- номинальный дежурного режима при опросе, мкА	660
- в режиме «Пожар», мА	6
- включен красный индикатор, мА	2
Степень защиты оболочки	IP24
Диапазон рабочих температур, °С	от –10 до +55
Масса, г	110

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- положительный (+) проводник адресно-аналоговой петли: контакты 3 и 4
- отрицательный (-) проводник адресно-аналоговой петли: контакты 1 и 2

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ПРИБОРА!!!



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru