

IP-видеокамера SDP-869



Назначение

IP-видеокамера SDP-869 (далее IP-видеокамера) – портативная, мобильная IP-видеокамера предназначена для работы в составе автономного комплекса идентификации «Акила».

IP-видеокамера позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео в режиме OnLine.

IP-видеокамера выполнена в водонепроницаемом корпусе, имеет встроенную аккумуляторную батарею, оснащена ЖК-дисплеем и ИК-подсветкой.

Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 10 метров дает возможность осуществлять контроль территории и съемку лиц в темное время суток даже в отсутствии дополнительного освещения.

IP-видеокамеру легко носить на одежде.

Особенности IP-видеокамеры:

- запись видео в формате HD с разрешением 1920x1080 пикс.;
- компрессия отснятых материалов производится с помощью прогрессивного кодека H.264;
- режим ИК ночной видеосъемки;
- угол обзора 130 градусов;
- наличие ЖК-дисплея высокого разрешения;
- беспроводной интерфейс Wi-Fi

Область применения

IP-видеокамера SDP-869 применяется для осуществления круглосуточного видеонаблюдения, в том числе при осуществлении скрытного наблюдения за объектами, представляющими оперативный интерес. IP-видеокамера SDP-869 применяется в составе автономного комплекса идентификации «Акила» разработки Стилсофт.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/3"цвет. CMOS, 4MP
Максимальное разрешение при частоте 30 к/сек, пикс	1920x1080
Угол обзора, град.	130
Формат сжатия видео	H.264
Формат сжатия аудио	PCM
ЖК-дисплей	2 дюйма, 320x240
Карта памяти, ГБ	16 /32 /64 /128 (Стандартно 16 ГБ)
Количество сменных аккумуляторов, шт.	2
Емкость каждой батареи, мАч	1950
Время зарядки, ч	2
Время непрерывной работы (с одной батареей) в качестве камеры для распознавания:	
- с записью на карту памяти (без передачи по Wi-Fi)	3 ч 40 мин
- с записью на карту памяти и передачей по Wi-Fi	3 ч 20мин
Потребляемая мощность, не более, Вт	1,2
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi
Встроенный GPS-модуль	Да
Дальность действия ИК-подсветки, до, м	10
Степень защиты корпуса от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
Габаритные размеры, мм	59×30×85
Масса, не более, г	182