

1. **Обозначение** СТАЕ.426471.200-01
2. **Наименование** Блок ввода оптической линии БВОА
3. **Изображение**



4. **Назначение**

Блок ввода оптической линии БВОА предназначен для коммутации оптического кабеля к проходным адаптерам.

В конструкции БВОА предусмотрено два кабельных ввода, в которых кабель надежно фиксируется стягивающими зажимами, имеются направляющие элементы для сохранения радиуса изгиба укладываемых волокон и два компактных ложементов с эластичными полимерными держателями для 32 КДЗС (комплект деталей для защиты сварных соединений) или для механических соединителей. Для удобства укладки на поверхности нанесена маркировка ложементов. Может поставляться как отдельно, так и в составе контроллера STS-504.

Комплект поставки:

Блок ввода оптической линии БВОА – 1 шт.

Патч-корд оптический (шнур) SM, LC-LC simplex, 1 м – 4 шт.

Пигтейл SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м – 8 шт.

5. **Область применения**

Блок ввода оптической линии БВОА применяется при монтаже волоконно-оптической линии связи.

Блок ввода оптической линии БВОА входит в состав интегрированной системы безопасности «Синергет КСБО», разработки Стилсофт.

6. **Технические характеристики**

Наименование характеристики	Значение
Количество вводов оптического кабеля, шт.	2
Количество выходных разъёмов, шт.	4
Конфигурация выходных разъёмов	2 x LC
Тип соединяемого волокна	Одномодовое
Диапазон рабочих температур, °C	от - 50 до + 50
Габаритные размеры, не более, мм	294x145x40
Масса, не более, кг	1,4

7. Подключение

