

1. **Обозначение** – СТВФ.425711.011
2. **Наименование** – Калитка с СББ "Заслон 2"
принята на снабжение МО России



3. **Изображение**



4. **Назначение**

Калитка с СББ "Заслон 2" предназначена для создания сигнализационного рубежа охраны периметра объекта, а также осуществления препятствия проникновению нарушителя на охраняемый объект.

Конструктивно калитка состоит из опор ограждения и створки. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления спирального барьера безопасности (СББ).

Створка калитки представляет собой раму с вваренной на установочных винтах панелью.

Калитка оснащена врезным замком и изготавливается в универсальном исполнении. Сторона открывания левая или правая определяется при монтаже калитки. Направление открывания, внутрь или наружу, регулируется установкой язычка замка и z-образного упора.

Детали калитки имеют высококачественное антикоррозионное покрытие.

Комплект поставки ограждения:

- створка – 1 шт;
- опора ограждения – 2 шт;
- комплект крепежный «V-образный» для СББ на столб 80x80 мм – 1 к-т;
- комплект монтажных частей – 1 к-т;
- комплект ЗИП-О – 1 к-т.
- спиральный барьер безопасности из армированной колючей ленты диаметр бухты 600 мм ГОСТ 3282 – 1 м.

5. Область применения

Калитка с СББ "Заслон 2" применяется для ограждения режимных объектов в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Ширина проема, мм	1000
Высота калитки с СББ над уровнем земли, мм	2600
Размер ячейки полотна, мм	50x150
Диаметр прутка полотна, мм	5
Размер профиля рамки, мм	60x40x3
Сечение столба опоры, мм	80x80x4
Высота столба опоры, мм	3000
Диаметр СББ, мм	600
Тип установки	Бетонирование
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50