

SDP-835

IP-видеокамера



СТВФ.426459.173-02

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевая купольная IP-видеокамера SDP-835 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения на обширных пространствах и прилегающих территориях охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- объектив, видеомодуль и ИК-подсветка размещены в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- разрешение Full HD
- удаленное управление видеокамерой с помощью сетевого интерфейса или специального программного обеспечения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-835	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
– Разъем питания штекер 2.1x5.5x10мм	1 шт.
– Дюбель-гвоздь с потайным бортиком 6x40	4 шт.
– Саморез-дюбель	4 шт.
– Ключ типа «Торх»	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Упаковка тип 1	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,9" CMOS
Разрешение при частоте 25 кадр/сек, пикс	1920x1080
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	0,001
Объектив, мм	2,8–13,5
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Электронный затвор, сек.	1/5-1/50000
Угол обзора, град	20–86
Формат сжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32Кб/сек – 16МБ/сек
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, ONVIF2.4.1
Управление	Веб-интерфейс, Stil-VL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Дальность ИК-подсветки, до, м	30
Тип поддерживаемой карты памяти	SD-карта
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12, PoE (802.3af)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	9
Диапазон рабочих температур, °C	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø140x110
Масса, не более, кг	0,5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.206
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	123456



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru