

SDP-857

IP-видеокамера



СТАЕ.426459.033-06

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная IP-видеокамера SDP-857 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль размещен в термостированном гермобоксе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- IP-видеокамера оснащена встроенным автоматическим обогревателем внутреннего пространства кожуха, а также дополнительным обогревом стекла
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на вертикальных поверхностях и опорах

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- встроенный автоматический обогрев внутреннего пространства кожуха
- дополнительный обогрев стекла, предотвращающий появление на стекле изморози, льда и других факторов климатического характера, ограничивающих обзор

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-857	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Кронштейн CI-800	1 шт.
– Пакет с замком (зиплок)	1 шт.
– Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка СТВФ.305646.040	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение, пикс	2592x1944
Частота кадров, кадров/сек	25
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/Б – 0,001
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Фокусное расстояние объектива, мм	5-50
Сжатие изображения	H.265 / H.264 / MJPEG
Тип крепления объектива	C/CS
Скорость передачи	50Кбит/с~12Мбит/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)

Наименование параметра	Значение
Управление	Веб-интерфейс, Stil-VS
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания IP-видеокамеры постоянного тока, В	12±10%, PoE (802.3at)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт: <ul style="list-style-type: none"> – видеокамеры, – дополнительного обогрева 	2,5 15
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм: <ul style="list-style-type: none"> – без кронштейна, – с кронштейном 	403x163x140 450x255x140
Масса, не более, кг	3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Разъем для подключения сети Ethernet и PoE

Разъем для подключения 12В

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.194
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	Admin
Пароль	12345



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru