


# «Заслон 2х2,5»

## Секция ограждения угловая



СТВФ.425711.219

### НАЗНАЧЕНИЕ

Секция ограждения угловая «Заслон 2х2,5» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами, позволяющими присоединить к опоре следующую секцию под углом 90°
- тип установки опоры – бетонирование

### ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Панель-5 2,03x2,40	1 шт.
✓ Зажим угловой 80	4 шт.
✓ Опора заграждения 2,0	1 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Комплект упаковки	1/56 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВxШ), мм	2000x2500
Габаритные размеры панели (ВxШ), мм	2030x2400
Размер ячейки секции, мм	50x200
Диаметр прутка секции, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)