

СТВФ.301446.004

STS-11006C

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА



НАЗНАЧЕНИЕ

Рабочее место оператора STS-11006C предназначено для оптимального размещения используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексных систем безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой комплект специализированной мебели для оснащения рабочего места оператора
- включает в себя стол с двумя замыкающимися тумбами и надстройкой, а также компьютерное кресло
- тумбы выполнены из металла с перфорацией на боковых стенках, обеспечивающей вентиляцию оборудования
- одна из тумб оснащена вентиляторной панелью с модулем управления климатом и входом для подключения извещателей вскрытия двери тумбы

ВОЗМОЖНОСТИ

- организация автоматизированного рабочего места

- размещение в замыкающихся тумбах оборудования
- скрытое размещение кабелей
- поддержание оптимального температурного режима активного оборудования внутри тумбы
- настройка модуля управления климатом по сети Ethernet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество вентиляторов в тумбе 6U рабочего стола, шт.	3
Интерфейс вентиляторной панели	Ethernet
Напряжение электропитания переменного однофазного тока/ частота переменного однофазного тока вентиляторной панели, В/Гц	220±10%/50±0,4
Количество входов вентиляторной панели типа «сухой контакт», шт.	1
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры рабочего стола, мм	1500x920x1060
Масса рабочего стола, не более, кг	136

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Надстройка в сборе, шт.	1
Траверса, шт.	1
Тумба 6U, шт.	1
Тумба, шт.	1
Дверца в сборе, шт.	2
Связь в сборе, шт.	2
Крышка задняя в сборе, шт.	4
Лист нижний в сборе, шт.	1
Кабель сетевой ЭЗ, шт.	1
Замок Mesan 060-1-1-15-32, шт.	4
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-11ММ, шт.	8
Коммутатор TP-Link LS1005G, шт.	1
Кресло оператора, шт.	1
Опечатавающие устройства флажкового типа алюминий, шт.	8
Опора Mesan 32003192, шт.	2
Столешница 38 мм, шт.	1
Бирка, шт.	1
Комплект монтажных частей, к-т	1
Упаковка, шт.	1
Формуляр, экз.	1

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

