

1. **Обозначение** СТВФ.424211.002
2. **Наименование** Блок питания STS-21110
3. **Изображение**



4. Назначение

Блок питания STS-21110 предназначен для электропитания оборудования для линейного поста системы видеонаблюдения «Видеозаслон» напряжением переменного тока 110В суммарной максимальной мощностью до 1000 Вт, преобразованным из переменного напряжения однофазной сети 220 В 50 Гц.

Конструктивно блок питания STS-21110 выполнен в специализированном металлическом шкафу с солнцезащитным козырьком, имеет защитное заземление. Блок питания оснащен микропереключателем вскрытия, автоматическими выключателями напряжения электропитания, УЗО и устройством грозозащиты. Блок питания имеет светодиодную индикацию напряжений электропитания 110В и 220В. Дверь блока питания запирается на замок.

Блок питания обеспечивает подключение двух потребителей через разные автоматические выключатели, кабелем с сечением провода не менее 10 мм².

5. Область применения

Блок питания STS-21110 применяется в составе системы видеонаблюдения «Видеозаслон» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Входное напряжение переменного тока однофазной сети, В / Гц	220 ± 10% / 50
Частота переменного однофазного тока, Гц	50 ± 0,4
Выходное напряжение переменного тока однофазной сети, В / Гц	110 ± 10% / 50
Потребляемый ток, не более, А	5
Потребляемый ток нагрузки, А	4,5
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм	450x335x260
Масса, не более, кг	15

7. Подключение

ВНИМАНИЕ! Заземление блока питания выполнить обязательно!

