

**СТВФ.426484.057**

# STS-355-L

**КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер видеостены STS-355-L предназначен для обобщения информации с серверов, подключенных в сеть, и вывода видеоканалов на монитор.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- видеостены в ситуационных центрах и комнатах управления
- комплексные системы обеспечения безопасности объектов

## ИСПОЛНЕНИЕ

- корпус контроллера предусматривает как горизонтальное размещение на рабочей поверхности, так и крепление на заднюю стенку монитора
- на переднюю панель контроллера выведены четыре USB-разъема
- на задней панели расположены разъемы для подключения кабеля питания, мониторов, клавиатуры и мыши, аудиоустройств, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet

## ВОЗМОЖНОСТИ

- автоматическое выведение видеоканала из предложенного списка в зависимости от внешних событий

- прием и отображение на мониторах информации, полученной от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- осуществление гибких настроек интерфейса и алгоритмов действий в зависимости от поставленных задач

## ОСОБЕННОСТИ

- режим автоматического выстраивания окон для максимального заполнения мониторов
- встроенное базовое серверное ПО «Синергет»
- возможность удаленного конфигурирования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество подключаемых мониторов, до, шт	2
Количество отображаемых видеоканалов, до, шт:	
– на одном мониторе	32
– на двух мониторах	48
Объем накопителя, ГБ	500
Оперативная память, Гб	16
Ethernet	1x1000 Мбит/с
Напряжение электропитания от внешнего блока питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	95
Установленное ПО	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел»</li> <li>– Kaspersky Endpoint Security для Linux</li> <li>– Базовое серверное ПО «Синергет»</li> </ul>
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	90x234x222
Масса, не более, кг	2,65

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Системный блок	1 шт.
Клавиатура USB	1 шт.
Мышь USB	1 шт.
Кабель DisplayPort – HDMI	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	–

Наименование	Кол-во
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">stilsoft.ru</a>	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 10 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъем для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения LAN-Ethernet

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777

