

1. **Обозначение** СТАЕ.431295.031

2. **Наименование** Аудиодомофонная панель STS-747

3. **Изображение**



4. **Назначение**

IP-Аудиодомофонная панель STS-747 предназначена для организации двусторонней аудиосвязи.

IP-Аудиодомофонная панель STS-747 выполнена в антивандальном всепогодном корпусе с кнопкой вызова. Комплектуется кронштейном крепления.

В качестве приемного устройства возможно использование пульта индикации и управления STS-475, а также любого компьютера с СПО производства Стилсофт, например, СПО «Синергет КСБО».

5. **Область применения**

IP-Аудиодомофонная панель применяется для работы на территории охраняемого объекта в качестве переговорного устройства, обеспечивает возможность организации аудиосвязи посетителей и/или сотрудников объекта с оператором поста мониторинга.

IP-Аудиодомофонная панель применяется в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет КСБО» производства Стилсофт.

6. **Технические характеристики**

Наименование параметра	Номинальные значения
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Напряжение электропитания, В	Passive PoE 12-24
Максимальный потребляемый ток, А	0,4
Максимальная мощность динамика, Вт	3
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от – 40 до + 55
Масса, не более, кг	1,4
Габаритные размеры без кронштейна, мм	162x60x92

7. Подключение

Для соединения аудиодомофонной панели STS-747 с сервером, необходимо заделать концы кабеля витой пары UTP-5е вилкой RJ-45, по следующей схеме:

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	«Rx +»
2	Оранжевый	«Rx -»
3	Бело-зеленый	«Tx+»
4	Синий	«+12В»
5	Бело-синий	«+12В»
6	Зеленый	«Tx -»
7	Бело-коричневый	«-12В»
8	Коричневый	«-12В»

Настройки по умолчанию:

IP-адрес: 172.16.16.35.

логин: admin

пароль: admin