

1. **Обозначение** СТАЕ.425664.013

2. **Наименование** Носимый комплект «Уником-1-Н»

принят на снабжение ПС ФСБ России



3. **Изображение**



4. **Назначение**

Носимый комплект «Уником-1-Н» предназначен для управления техническими средствами охранной сигнализации – индивидуальными оповещателями «Уником-Амулет», извещателями охранными STS-102P по радиоканалу.

Конструктивно «Уником-1-Н» выполнен в ударопрочном пыле- и влагоустойчивом корпусе.

Носимый комплект «Уником-1-Н» работает под управлением специального программного обеспечения «Мангуст».

Носимый комплект «Уником-1-Н», обеспечивает управление комплексом, осуществляет мониторинг состояния составных частей комплекса, а также позволяет вести протокол событий

Функции и задачи носимого комплекта «Уником-1-Н»:

- управление комплектом развития №1 комплекса «Муром-П»;
- прием и отображение на дисплее извещений от охранных извещателей;
- отображение на дисплее картографической информации, его местоположения служебных знаков, целевой обстановки, состояния других технических средств комплекса;
- передача сообщений о состоянии и местоположении носимого комплекта по УКВ-радиосвязи на центральный пост;
- запись видео- и стоп-кадров в автоматическом, ручном режимах и по команде оператора центрального поста;
- ведение протокола событий;
- отображение полученной информации в реальном масштабе времени на дисплее.

5. **Область применения**

Носимый комплект «Уником-1-Н» входит в комплект развития №1 из состава АМКВТН «Муром-П» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочая частота, МГц	433
Дальность передачи, не более, м	500
Тип экрана	Цветной, сенсорный
Диагональ экрана, дюйм.	4,3
Разрешение экрана, пикс.	480x800
Оперативная память, Гб	1
Количество ядер процессора, шт.	2
Встроенная память, Гб	64
Поддержка внешней карты памяти объемом, до, Гб	32
Аккумулятор	Li-Ion, 3800 мАч
Степень защиты от внешних воздействий	IP67
Напряжение электропитания постоянного тока, В	3,6 (+10% -15%)
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий	IP67
Время работы в автономном режиме без подзарядки, не более, сут	2
Габаритные размеры, не более, мм	230x75x25
Масса, не более, кг	0,5