


СТВФ.425711.323

ЗАСЛОН

2400x6000/П-50x200x5/
Б-160/В/ОН

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные «Заслон 2400x6000/П-50x200x5/Б-160/В/ОН» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли и упора ворот
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	6000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2400
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Сечение столба опоры, мм	160x160x4
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	2 шт.
Опора под петли	1 шт.
Опора с табличкой	1 шт.
Упор ворот	1 шт.
Комплект крепления ограждения	2 к-та
Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

