

СТВФ.425711.011

«ЗАСЛОН 2»

КАЛИТКА С СББ

НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка с СББ «Заслон 2» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелаза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор калитки и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- опоры оснащены насадками для крепления спирального барьера безопасности (СББ)
- калитка оснащена накладным замком и СББ
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- наличие спирального барьера безопасности
- калитка открывается наружу, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, м	1
Высота с СББ над уровнем земли, м	2,7
Размер ячейки полотна калитки, мм	50x200
Диаметр прутка полотна калитки, мм	5
Диаметр СББ, мм	600
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Калитка в сборе	1 шт.
Замок накладной электромеханический	1 шт.
Ручка-скоба	1 шт.
СББ диаметр витка 600 мм	1,3 п. м.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п. м.
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	6 п. м.
Фиксатор	10 шт.
Труба водогазопроводная оцинкованная Ц-32x3,2 ГОСТ 3262-75	0,8 м
Комплект крепежный V-образный для СББ	2 к-та
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации и срок сохраняемости указывается в паспорте изделия.

