

СТВФ.426484.226

«Синергет-LD»

ВИДЕОСЕРВЕР



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-LD» предназначен для приема хранения информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров, и ее передачи на АРМ оператора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- обнаружение признаков нарушений, появления признаков очага возгорания
- осуществление контроля и управления доступом на охраняемый объект

- контроль перемещения по территории и во внутренних помещениях охраняемого объекта при помощи прямого визуального контроля и видеорегистрации
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
- предустановленное СПО «Синергет КСБО» защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Тб	30
Оперативная память, Гб	16
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество видеоканалов, с установленным модулем FineTrack, шт.	16
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	135
Установленное ПО	<ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», – Kaspersky Endpoint Security для Linux, – СПО «Синергет КСБО», – Модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	486x573x105
Масса, не более, кг	14

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Видеосервер «Синергет-LD»	1 шт.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», РУСБ.10015-10	1 экз.
Kaspersky Endpoint Security для Linux (Лицензия)	1 экз.

Наименование	Кол-во
Рельсы универсальные	1 к-т
Кабель питания	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940.

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	—	bios777 или bios
OC	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777
STS-4940	admin	admin

