

СТВФ.425711.319

ЗАСЛОН

**2000/П-50x200x5/
Ф-80-П/В/НП/Lakz**

КАЛИТКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Заслон 2000/П-50x200x5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из П-образной опоры и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- калитка оснащена накладным замком
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – фланцевый

ОСОБЕННОСТИ

- калитка открывается наружу, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--------------------------------------|---------------|
| Ширина проема калитки, мм | 1125 |
| Высота калитки над уровнем земли, мм | 2150 |
| Размер ячейки полотна калитки, мм | 50x200 |
| Диаметр прутка полотна калитки, мм | 5 |
| Сечение столба опоры, мм | 80x80x3 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +50 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| Калитка «Заслон 2000/П-50x200x5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Этикетка | 1 экз. |
| * Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия. | |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

