

СТВФ.425711.312

ЗАСЛОН

2x2,5-А**СЕКЦИЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ
С ПРОТИВОПОДКОПОМ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция заграждения с противоподрывом «Заслон 2x2,5-А» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подрыва.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- нижняя часть сварной панели ограждения располагается ниже уровня земли
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – фланцевое с анкерным креплением

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов

- наличие противоподкопного заграждения
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	2000х2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2430х2400
Размер ячейки панели, мм	50х200
Диаметр прутка панели, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80х80х3
Высота столба опоры, мм	2000
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Панель заграждения 3D «Заслон 2430х2410/50х200х5»	1 шт.
Опора заграждения «Заслон 80х80х3/2000-н/Ф»	1 шт.
Зажим панели 80	4 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки	1/45 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

