

**СТВФ.426484.227**

# STS-355

## КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер видеостены STS-355 предназначен для обобщения информации с серверов, подключенных в сеть, и вывода видеоканалов на монитор.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- видеостены в ситуационных центрах и комнатах управления
- комплексные системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры

## ИСПОЛНЕНИЕ

- корпус контроллера предусматривает как горизонтальное размещение на рабочей поверхности, так и крепление на заднюю стенку монитора
- на переднюю панель контроллера выведены четыре USB-разъема
- на задней панели расположены разъемы для подключения кабеля питания, мониторов, клавиатуры и мыши, аудиоустройств, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet

## ВОЗМОЖНОСТИ

- автоматическое выведение видеоканала из предложенного списка в зависимости от внешних событий

- прием и отображение на мониторах информации, полученной от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- осуществление гибких настроек интерфейса и алгоритмов действий в зависимости от поставленных задач

## ОСОБЕННОСТИ

- режим автоматического выстраивания окон для максимального заполнения мониторов
- встроенное базовое серверное ПО «Синергет»
- возможность удаленного конфигурирования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                                    | Значение   |
|---|--|
| Количество подключаемых мониторов, до, шт                 | 2  |
| Количество отображаемых видеоканалов, до, шт:             |  |
| – на одном мониторе                                       | 32   |
| – на двух мониторах                                       | 48   |
| Объем накопителя, ГБ                                      | 500  |
| Оперативная память, Гб                                    | 16   |
| Ethernet  | 1x1000 Мбит/с  |
| Напряжение электропитания от внешнего блока питания, В/Гц | 220/50   |
| Потребляемая мощность, Вт                                 | 95   |
| Установленное ПО  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел»</li> <li>– Kaspersky Endpoint Security для Linux</li> <li>– Базовое серверное ПО «Синергет»</li> </ul> |
| Диапазон рабочих температур, °С                           | от +5 до +50   |
| Габаритные размеры, мм                                    | 90x234x222   |
| Масса, не более, кг                                       | 2,65   |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                 | Кол-во |
|------------------------------|--------|
| Системный блок               | 1 шт.  |
| Клавиатура USB               | 1 шт.  |
| Мышь USB                     | 1 шт.  |
| Кабель питания               | 1 шт.  |
| Кабель DisplayPort – HDMI    | 1 шт.  |
| Кабель HDMI                  | 1 шт.  |
| Паспорт                      | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации* | –      |

| Наименование   | Кол-во |
|--|--------|
| *При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.<br>Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">stilsoft.ru</a> |        |

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 10 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъем для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения LAN-Ethernet

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

|      | Логин         | Пароль для входа |
|------|---------------|------------------|
| bios | –             | bios777 или bios |
| OC   | User          | adm777           |
| СПО  | Администратор | dvr777           |

