

СТВФ.425711.007-01

# ЗАСЛОН

**2x4****ВОРОТА РАСПАШНЫЕ  
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПББ  
И ПРОТИВОПОДКОПОМ**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом «Заслон 2x4» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подкопа и перелаза.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, комплекта крепления ограждения, упора ворот, а также противоподкопного устройства, располагаемого ниже уровня земли между опорами
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- изделие оснащено плоским барьером безопасности (ПББ) и элементами его крепления
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

## ОСОБЕННОСТИ

- наличие плоского барьера безопасности и противоподкопного заграждения
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, м	4
Высота ворот над уровнем земли без/с учетом ПББ, м	2/2,6
Габаритные размеры противоподкопного заграждения, мм	16x500x4400
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Диаметр ПББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °C	от -60 до +50

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	2 шт.
Опора под петли	2 шт.
Упор ворот	1 шт.
Противоподкопное устройство для ворот 16x500x4400	1 шт.
Комплект крепления заграждения 2,0	1 к-т
Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м	1 к-т
Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в этикетке изделия.	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

