

СТВФ.425711.007

ЗАСЛОН

2x4**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ПББ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2x4» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелеза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, комплекта крепления заграждения и упора ворот
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- изделие оснащено плоским барьером безопасности (ПББ) и элементами его крепления
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- наличие плоского барьера безопасности
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, м	4
Высота ворот над уровнем земли без/с учетом ПББ, м	2/2,6
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Диаметр ПББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	2 шт.
Опора под петли	2 шт.
Упор ворот	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
Комплект крепления ограждения 2,0	1 к-т
Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в этикетке изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

