

СТВФ.426459.228

TBS-GP

IP-ВИДЕОКАМЕРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная IP-видеокамера TBS-GP предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль размещен в термостатированном гермобоксе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- IP-видеокамера оснащена встроенным автоматическим обогревателем внутреннего пространства кожуха, а также дополнительным обогревом стекла
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на вертикальных поверхностях и опорах

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение

- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- высокое разрешение
- встроенный автоматический обогрев внутреннего пространства кожуха
- дополнительный обогрев стекла, предотвращающий появление на стекле изморози, льда и других факторов климатического характера, ограничивающих обзор

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
IP-видеокамера TBS-GP	1 шт.
Кронштейн CI-800	1 шт.
Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
Пакет с замком Ziplock	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	—
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение, пикс	2592x1944
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/б – 0,001
Объектив	Вариофокальный с автодиафрагмой
Фокусное расстояние объектива, мм	2,8-13,5
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1/5 – 1/50100
Скорость передачи	50Кбит/с~12Мбит/с
Сжатие изображения	H.265 / H.264 / MJPEG
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP,

Наименование параметра	Значение
	DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, QOS, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF2.6.1
Управление	Веб-интерфейс, Stil-VS
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания IP-видеокамеры постоянного тока, В	12±10%, PoE (802.3at)
Напряжение электропитания постоянного тока встроенного и дополнительного обогрева, В	12±10%
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт: – IP-видеокамеры, – встроенного обогрева, – дополнительного обогрева	2,5 13,7 10
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм: – без кронштейна, – с кронштейном	407x110x171 463x257x171
Масса, не более, кг	2,5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Разъем для
подключения сети
Ethernet и PoE

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.193
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

Разъем для
подключения
12В

