

СТВФ.426484.123

# «Синергет КИТСОЗ»

**СЕРВЕР**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КИТСОЗ» предназначен для управления комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет».

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе Комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- оснащен контроллером STS-4940
- в качестве резервного источника электропитания рекомендуется источник бесперебойного питания (приобретается отдельно) с входным напряжением переменного тока (220±22) В и выходной мощностью не менее 2000 ВА/1340 Вт
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

## ВОЗМОЖНОСТИ

- прием, обработка, хранение и передача информации, полученной от видеосерверов, цифровых видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации

- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления
- эффективное использование пропускной способности канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подключение периферийных устройств к серверу по интерфейсу Ethernet
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объём жёсткого диска, ГБ	1000
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц	220(±10%) / 50
Максимальная потребляемая мощность не более, Вт	125
Установленное программное обеспечение	– «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	482x650x88
Масса, не более, кг	10

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Сервер «Синергет КИТСОЗ»	1 шт.
Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
Рельсы универсальные	1 к-т
Кабель питания	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940.

### IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

### Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	—	bios777 или bios
OC	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777
STS-4940	admin	admin

