

СТВФ.426484.049

«Синергет КСБО-К»

**АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО**



НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматизированное рабочее место «Синергет КСБО-К» предназначено для удаленного просмотра видеоканалов в реальном масштабе времени и видеоархива, расположенного на жестком диске аппаратного видеорегистратора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- представляет собой ЖК-монитор с закрепленным на его задней стенке компактным системным блоком
- на системном блоке предусмотрены разъемы для подключения кабеля питания, монитора, клавиатуры и мыши, входящих в комплект поставки, аудиоустройств, антенн Wi-Fi, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- удаленный просмотр видеоканалов в реальном масштабе времени, а также просмотр видеоархивов, расположенных на жестком диске аппаратного видеорегистратора
- наглядное представление работы комплексной системы на послойных схемах объекта, а также управление оборудованием при помощи анимированных пиктограмм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|---|
| Объем накопителя, ГБ | 500 |
| Сетевая карта с базовой скоростью передачи данных, Мбит/с | 1000 |
| Установленное программное обеспечение | «Astra Linux Special Edition», СПО «Синергет 1 СВ», Антивирус Касперского |
| Количество мониторов, шт. | 1 |
| Диагональ монитора, дюйм | 23,8 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В | 220 |
| Частота переменного однофазного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность не более, Вт: <ul style="list-style-type: none">– системного блока– монитора | 95 20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +50 |
| Габаритные размеры, не более, мм: <ul style="list-style-type: none">– системного блока– монитора с подставкой | 90x234x222 551x420x220 |
| Масса не более, кг: <ul style="list-style-type: none">– системного блока– монитора | 2,65 4,4 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Системный блок, в составе: | 1 шт. |
| – Диск с ОС «Astra Linux Special Edition» | 1 экз. |
| – Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» | 1 экз. |
| – Упаковка | 1 шт. |
| ЖК-монитор | 1 шт. |
| Кабель HDMI | 1 шт. |
| Комплект (клавиатура, мышь) | 1 к-т |
| Колонки аудио USB, 2 колонки в комплекте | 1 к-т |

| Наименование | Кол-во |
|----------------|--------|
| Комплект ЗИП-О | 1 к-т |
| Паспорт | 1 экз. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъем для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения LAN-Ethernet

Данные для авторизации по умолчанию

| | Логин | Пароль для входа |
|----------|---------------|------------------|
| bios | – | bios777 или bios |
| OC Linux | User | adm777 |
| СПО | Администратор | dvr777 |

IP-адрес по умолчанию 172.16.16.1

