

СТВФ.425711.320

ЗАСЛОН

**2400/П-50x200x5/
Ф-80-П/В/НП/Lakz**

КАЛИТКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Заслон 2400/П-50x200x5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из П-образной опоры и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- калитка оснащена накладным замком
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – фланцевый

ОСОБЕННОСТИ

- калитка открывается наружу, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, мм	1125
Высота калитки над уровнем земли, мм	2460
Размер ячейки полотна калитки, мм	50x200
Диаметр прутка полотна калитки, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Калитка «Заслон 2400/П-50x200x5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

