

СТВФ.426471.551

STS-504BK

КОНТРОЛЛЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер STS-504BK предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

ИСПОЛНЕНИЕ

- контроллер выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- контроллер оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения, системой управления климатом и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в контроллер блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса
- обеспечение внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 10 блоков на выбор из списка: БКМ8, Б406, Б408, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БГ31К или 8 блоков из списка: БП220, БП24/220/350, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12 и 2 любых блока из предыдущего списка
- дополнительно в контроллере предусмотрены фиксированные места для размещения 4-х блоков из списка БГ34 или БК8, одного блока БПО и одного блока БВО
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока системы термостатирования, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Потребляемая мощность, не более, Вт	110
Мощность обогрева, Вт	100
Напряжение электропитания постоянного тока блока УК, В	12–24
Поддержание внутренней регулируемой температуры, °С	от 0 до +50
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Вариант исполнения	уличный
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры (без козырька), мм	875x650x280
Масса (без козырька), не более, кг	35

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Контроллер STS-504BK	1 шт.
Блок УК	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

Блок УК

БГЗ4, БКВ

Блоки коммутации, блоки аудио и видео контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС

Блоки питания

БГЗ4, БКВ

БГЗ4, БКВ

БПО

Блоки питания

Блоки питания

Блоки коммутации контроллеры СКУД, ОС и ОПС, блоки питания

Автоматический выключатель

Вентилятор

Нагреватель

Розетка

УЗО

Воздушный фильтр

Автоматический выключатель

Нагреватель

Розетка

430

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА STS-504BK

