

СТВФ.425728.042-01

TBS-BMI-P

IP-ТЕРМИНАЛ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-терминал биометрической идентификации TBS-BMI-P предназначен для трёхфакторной аутентификации в системах контроля и управления доступом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе системы контроля и управления доступом

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом антивандальном корпусе
- оснащен двумя видеокамерами (для распознавания лица и отображения на сенсорном дисплее) с подсветкой лица
- предусмотрена программная кодонаборная панель
- конструкция устройства предусматривает установку вне помещения
- поставляется с кронштейном крепления для установки на стену

ВОЗМОЖНОСТИ

- биометрическое распознавание лица
- идентификация по бесконтактным картам/брелокам
- идентификация по цифровому коду
- работа в сетевом и автономном режимах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Скорость распознавания, с	0,5
Встроенная видеокамера	Цветная
Матрица	1/2,8" CMOS
Разрешение видеокамеры, пикселей	1080x1920
Размер дисплея, дюйм	8
Встроенная память, ГБ	4
Поддержка карты памяти TF, до, ГБ	128
Количество реле для подключения исполнительных устройств	1
Режим работы	непрерывный
Интерфейсы	Wiegand 26 RS-485, RS-232
Интерфейс связи	100M Ethernet
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12
Потребляемая мощность, Вт	2
Пиковая потребляемая мощность, Вт	8
Максимальный потребляемый ток, А	1,5
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, без кронштейна, не более, мм	250x130x25
Масса, без кронштейна, не более, кг	1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
IP-Терминал биометрической идентификации TBS-BMI-P	1 шт.
Кронштейн крепления	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации*	—
Паспорт	1 экз.
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Настройки по умолчанию

IP-адрес	Логин /Пароль
172.16.16.42	admin/admin

