

СТВФ.426484.227

STS-355

КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ



НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер видеостены STS-355 предназначен для обобщения информации с серверов, подключенных в сеть, и вывода видеоканалов на монитор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- видеостены в ситуационных центрах и комнатах управления
- комплексные системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры

ИСПОЛНЕНИЕ

- корпус контроллера предусматривает как горизонтальное размещение на рабочей поверхности, так и крепление на заднюю стенку монитора
- на переднюю панель контроллера выведены четыре USB-разъема
- на задней панели расположены разъемы для подключения кабеля питания, мониторов, клавиатуры и мыши, аудиоустройств, USB-накопителей и устройств, а также разъем для подключения сети Ethernet

ВОЗМОЖНОСТИ

- автоматическое выведение видеоканала из предложенного списка в зависимости от внешних событий

- прием и отображение на мониторах информации, полученной от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- осуществление гибких настроек интерфейса и алгоритмов действий в зависимости от поставленных задач

ОСОБЕННОСТИ

- режим автоматического выстраивания окон для максимального заполнения мониторов
- встроенное базовое серверное ПО «Синергет»
- возможность удаленного конфигурирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество подключаемых мониторов, до, шт	2
Количество отображаемых видеоканалов, до, шт:	
– на одном мониторе	32
– на двух мониторах	48
Объем накопителя, ГБ	500
Оперативная память, Гб	16
Ethernet	1x1000 Мбит/с
Напряжение электропитания от внешнего блока питания, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	95
Установленное ПО	<ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел» – Kaspersky Endpoint Security для Linux – Базовое серверное ПО «Синергет»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	90x234x222
Масса, не более, кг	2,65

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Системный блок	1 шт.
Клавиатура USB	1 шт.
Мышь USB	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Кабель DisplayPort – HDMI	1 шт.
Кабель HDMI	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 1 – Разъем для подключения кабеля питания
- 2 – Разъемы для подключения аудиоустройств
- 3 – Разъем для подключения антенн Wi-Fi
- 4 – Разъемы USB 3.0 для подключения устройств
- 5 – Разъем HDMI для подключения монитора
- 6 – Разъем USB Type-C для подключения устройств
- 7 – Разъемы USB 2.0 для подключения устройств
- 8 – Разъем DisplayPort для подключения монитора
- 9 – Разъем для подключения LAN-Ethernet

Настройки по умолчанию:

- IP-адрес – 172.16.16.1
- данные для авторизации

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
OC	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777

