

СТВФ.426459.057

СВК-850

ВИДЕОКАМЕРА



НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная скоростная поворотная видеокамера СВК-850 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за большими открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль размещен в гермобоксе с антикоррозийным покрытием
- видеокамера оснащена высокоточным приводом
- матрица видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой
- в комплект поставки входит кронштейн для установки видеокамеры на вертикальных поверхностях и опорах

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение

- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности
- автоматическое сканирование контролируемой территории с заданной скоростью

ОСОБЕННОСТИ

- стабильное изображение
- высокая точность позиционирования видеокамеры
- работа в широком диапазоне температур и в условиях повышенной влажности
- использование интеллектуальных технологий управления поворотными видеокамерами
- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- удаленное администрирование через Web-интерфейс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" Sony CMOS
Разрешение при скорости 25 к/сек, пикс.	1920x1080
Чувствительность при светосиле F1.5, Люкс: <ul style="list-style-type: none"> – цвет – ч/б 	0,005 0,0005
Фокусное расстояние, мм	4.7-141 (F1,5-4)
Угол зрения по горизонтали, град.	60,5 – 2,3
Тип объектива	встроенный трансфокатор с автофокусировкой
Формат сжатия	H.265, H.264, MJPEG
Поддерживаемые протоколы	Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP
Управление	Web-интерфейс
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T/TX, RJ45
Управление диафрагмой	Авто
Скорость поворота, до, град/сек	от 0,1 до 160 240 в автом. режиме
Скорость наклона, до, град/сек	от 0,1 до 120 200 в автом. режиме
Количество предустановок	300
Диапазон поворота, до, град.	360 без ограничений
Диапазон наклона, до, град.	от –15 до 90 автопереворот изображения
Увеличение оптическое	30x
Увеличение цифровое	4x
Режим день/ночь	Авто/Ручной
Компенсация засветки	BLC, HLC, D-WDR
Система шумоподавления	3D-DNR

Наименование параметра	Значение
Баланс белого	Авто/Ручной, предустановки
Количество режимов обхода	4 (до 10 минут)
Дальности ИК-подсветки, до, м	250
Напряжение электропитания постоянного тока, В	24, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, не более, Вт	27
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	Ø221×322
Масса, не более, кг	4,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Поворотная видеокамера СВК-850	1 шт.
Кронштейн крепления	1 шт.
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации *	—
Паспорт	1 экз.
<p>* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.</p> <p>Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru</p>	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабели подключения видеокамеры СВК-850



Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.190
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

