

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.319ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»

СТВФ.425711.319 № 0000

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления)

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» предназначена для ограждения режимных объектов. Калитка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема – 1125 мм;
- высота над уровнем земли – 2150 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- открытие калитки – наружу, правое;
- тип установки – фланцевый;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» 1 шт.

в составе:

Калитка в сборе 1 шт.

Комплект монтажных частей МТЛД.425971.009 1 к-т.

в сборе:

Фиксатор МТЛД.301629.001-01 10 шт.

Труба водогазопроводная оцинкованная Ц-32х3,2 0,8 м.

Дверной доводчик от 40 до 120кг 1 шт.

Упаковка СТВФ.321519.036 1 шт.

Этикетка 1 экз.

3. Сведения об упаковке

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» СТВФ.425711.319 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Калитка «Заслон 2000/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»  
СТВФ.425711.319 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с  
обязательными требованиями государственных (национальных)  
стандартов, действующей технической документации и признан (а)  
годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи      год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись      Расшифровка подписи      год, месяц, число

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке  
48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без  
переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки  
изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного  
срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется  
предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в  
соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.