

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 8 м
ЭТИКЕТКА
СТВФ.305622.073ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 8 м СТВФ.305622.073
№ 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 8 м состоит из плоского барьера безопасности (ПББ), предназначенного для увеличения времени преодоления нарушителем охраняемого рубежа путем перелазы через верхнюю часть ворот, и кронштейна с креплением, предназначенным для монтажа ПББ-600 на распашные ворота. Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10, диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Армированная колючая лента 600/15 ПББ МТЛД.425729.002	8,3 п.м
Скрутка диаметр 1,8 мм, оцинкованная	6 п.м.
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная	24 п.м
Комплект монтажных частей МТЛД.305622.034	1 к-т.
в составе:	
Болт М8-6g x 25.58.019 ГОСТ 7798-70	20 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20 шт.
Шайба С.8.21.016 ГОСТ 11371-78	22 шт.
Болт мебельный DIN 603, М8х80, сталь: гальв. оцинковка	2 шт.
Гайка самоконтрящаяся М8 DIN 985	2 шт.
Кронштейн крепления ПББ-600 МТЛД.301564.001	6 шт.
Кронштейн крепления ПББ-600 МТЛД.301564.001-01	4 шт.
Насадка L-образная 600 МТЛД.745522.001-02	1 шт.
Скоба МТЛД.745242.001	33 шт.
Саморез кровельный с шайбой и со сверлом 6,3х19 RAL 6005	33 шт.
Комплект упаковки СТВФ.425975.051	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковке

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 8 м СТВФ.305622.073 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Комплект ПББ-600 на распашные ворота 8 м СТВФ.305622.073 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 38 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 38 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.