

## Секция ограждения с противоподкопом «Заслон 4х2,5»

### ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.238ЭТ

#### 1. Основные сведения об изделии

Секция ограждения с противоподкопом «Заслон 4х2,5»

СТВФ.425711.238 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция ограждения с противоподкопом «Заслон 4х2,5» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное ограждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 4000х2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

#### 2. Комплектность

|  |        |
|--|--------|
| Добавочная опора МТЛД.746621.080                 | 1 шт.  |
| Комплект монтажных частей МТЛД.305622.012        | 1 к-т. |
| в составе:                                       |        |
| Зажим панели 80 МТЛД.301536.002                  | 8 шт.  |
| Зажим соединительный МТЛД.301536.005             | 4 шт.  |
| Полумуфта МТЛД.302624.001                        | 2 шт.  |
| Болт М8-6g х 25.48.019 ГОСТ 7805-70              | 8 шт.  |
| Болт М12-6gx32.48.019 ГОСТ 7805-70               | 4 шт.  |
| Гайка М12-6Н.5.0115 ГОСТ 11860-85                | 4 шт.  |
| Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70                     | 8 шт.  |
| Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70                    | 4 шт.  |
| Шайба С 12.01.10.0115 ГОСТ 6958-78               | 8 шт.  |
| Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78               | 8 шт.  |
| Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН         | 1 шт.  |
| Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная             | 1 п.м. |
| Опора с фланцем МТЛД.301319.011                  | 1 шт.  |
| Панель ограждения 3D "Заслон 2030х2410/50х200х5" |        |

|   |         |
|---|---------|
| МТЛД.301412.001                                   | 1 шт.   |
| Панель заграждения 3D "Заслон 2430x2410/50x200x5" |         |
| МТЛД.301412.007                                   | 1 шт.   |
| Свая под бетонирование-1800 МТЛД.301319.012       | 1 шт.   |
| Комплект упаковки СТВФ.425975.006                 | 1/45 шт |
| Этикетка  | 1 экз.  |

### 3. Сведения об упаковывании

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5» СТВФ.425711.238 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

|                    |                |                     |       |
|--------------------|----------------|---------------------|-------|
| _____              | _____          | _____               | М. П. |
| Должность          | Личная подпись | Расшифровка подписи |       |
| _____              |                |                     |       |
| год, месяц, число. |                |                     |       |

### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 4x2,5» СТВФ.425711.238 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

|                |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| МП _____       | _____               | _____             |
| Личная подпись | Расшифровка подписи | год, месяц, число |

Представитель Заказчика

|                |                     |                   |
|----------------|---------------------|-------------------|
| МП _____       | _____               | _____             |
| Личная подпись | Расшифровка подписи | год, месяц, число |

### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется

предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.