

**Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400**  
**ЭТИКЕТКА**  
**СТВФ.425711.286ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400 СТВФ.425711.286  
№ 0200

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400 предназначено для увеличения времени преодоления нарушителем охраняемого рубежа путем подкопа под заградительной сеткой ворот. Противоподкопное устройство для ворот изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры противоподкопного устройства – 500x6400 мм;
- диаметр арматуры противоподкопного устройства – 16 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Панель противоподкопа 16x500x2150 МТЛД.425719.001	3 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	10 п.м
Упаковка СТВФ.321511.004	1 шт.
Этикетка	1 экз.

**3. Сведения об упаковывании**

Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400 СТВФ.425711.286 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

_____	_____	_____	М. П.
Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи	
_____			
год, месяц, число.			

**4. Свидетельство о приемке**

Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400 СТВФ.425711.286 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## **5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

### **Предприятие-изготовитель:**

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.