

Ворота распашные "Заслон 2400х6000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН"

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.323ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные «Заслон 2400х6000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН»

СТВФ.425711.323 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные «Заслон 2400х6000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН» предназначены для ограждения режимных объектов. На створках ворот предусмотрено место для крепления дополнительного барьера безопасности. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304-2019 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 6000 мм;
- высота над уровнем земли – 2400 мм;
- сечение столба опоры – 160х160х4 мм;
- открывание – наружу;
- вид установки – бетонирование;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот МТЛД.301231.015	1 шт.
Створка ворот МТЛД.301231.015-01	1 шт.
Опора под петли МТЛД.301329.020-01	1 шт.
Опора с табличкой МТЛД.301329.019	1 шт.
Упор ворот МТЛД.304279.001	1 шт.
Комплект крепления ограждения МТЛД.305622.009	1 к-т.
в составе:	
Болт М8-6g х 25.58.019 ГОСТ 7798-70	4 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	4 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60х60 мм	1 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	6 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.001	1 шт.
Комплект крепления ограждения МТЛД.305622.009-01	1 к-т.
в составе:	
Болт М8-6g х 25.58.019 ГОСТ 7798-70	4 шт.

Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	4 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60х60 мм	1 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	6 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.001-01	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот МТЛД.425971.003	1 к-т.
в составе:	
Кронштейн МТЛД.301568.001	2 шт.
Накладка створки МТЛД.745445.001	6 шт.
Накладка опоры МТЛД.745583.001	6 шт.
Болт М8х20 DIN 933 нерж. сталь А2	4 шт.
Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)	6 шт.
Болт откидной DIN 444 В, М20х100 нерж. сталь А2	6 шт.
Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	6 шт.
Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	6 шт.
Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	6 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 160х160 мм	2 шт.
Саморез для скрепления стальных профилей 4,2×16, RAL6005	30 шт.
Шайба DIN 125 М8 нерж А2 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)	18 шт.
Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)	12 шт.
Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	6 шт.
Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	6 шт.
Упаковка СТВФ.321519.017	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные «Заслон 2400х6000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН» СТВФ.425711.323 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

_____	_____	_____	М. П.
Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи	

год, месяц, число.			

4. Свидетельство о приемке

Ворота распашные «Заслон 2400х6000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН» СТВФ.425711.323 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с

обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____	_____	_____
Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП _____	_____	_____
Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Назначенный срок службы 20 лет.
- 5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.
- 5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.
- 5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.
- 5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,
Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29
Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19
тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88
e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.