

**Секция заграждения угловая «Заслон 2,4х2,5-А»**

**ЭТИКЕТКА**

**СТВФ.425711.316ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Секция заграждения угловая «Заслон 2,4х2,5-А» СТВФ.425711.316  
№ 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция заграждения угловая «Заслон 2,4х2,5-А» предназначена для ограждения режимных объектов и устанавливается на углах поворота заграждения. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры панели секции – 2430х2400 мм;
- габаритные размеры секции над землей – 2400х2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- высота столба опоры – 2400 мм;
- тип установки – фланцевое с анкерным креплением;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Панель заграждения 3D "Заслон 2430х2410/50х200х5"

МТЛД.301412.007

1 шт.

Опора заграждения "Заслон 80х80х3/2400-у/Ф"

МТЛД.301329.009-02

1 шт.

Зажим угловой 80 МТЛД.301536.001

5 шт.

Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН

1 шт.

Комплект упаковки СТВФ.425975.015

1/45 шт

Этикетка

1 экз.

**3. Сведения об упаковке**

Секция заграждения угловая «Заслон 2,4х2,5-А» СТВФ.425711.316 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения угловая «Заслон 2,4х2,5-А» СТВФ.425711.316 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись                      Расшифровка подписи                      год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись                      Расшифровка подписи                      год, месяц, число

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)

