

Ворота распашные «Заслон 2000х8000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.308ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные «Заслон 2000х8000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН»

СТВФ.425711.308 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные «Заслон 2000х8000/П-50х200х5/Б-160/В/ОН» предназначены для ограждения режимных объектов. На створках ворот предусмотрено место для крепления дополнительного барьера безопасности. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 8000 мм;
- высота над уровнем земли – 2000 мм;
- сечение столба опоры – 160х160х4 мм;
- открывание – наружу;
- вид установки – бетонирование;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот МТЛД.301231.005	1 шт.
Створка ворот МТЛД.301231.005-01	1 шт.
Опора с табличкой МТЛД.301329.007	1 шт.
Опора под петли МТЛД.301329.006-01	1 шт.
Упор ворот МТЛД.304279.001	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот МТЛД.425971.004	1 к-т.
в составе:	
Корпус МТЛД.301179.001	1 шт.
Кронштейн МТЛД.301568.001	2 шт.
Ручка МТЛД.715111.001	1 шт.
Ригель МТЛД.715112.001	1 шт.
Накладка створки МТЛД.745445.002	6 шт.
Накладка опоры МТЛД.745583.002	6 шт.
Болт М8х20 DIN 933 нерж. сталь А2	16 шт.
Болт М8*12 нерж. А 2 Д 933	12 шт.
Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)	6 шт.

Болт откидной DIN 444 B, M20x100 нерж. сталь A2	6 шт.
Гайка M18 DIN 934 A2 (нерж)	6 шт.
Гайка M20 DIN 439 A2 (нерж, низк)	6 шт.
Гайка M 20 DIN 934 A2 (нерж)	6 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 160x160 мм	2 шт.
Колесо опорное D160 мм для ворот с пружиной	2шт
Саморез для скрепления стальных профилей 4,2×16	30 шт.
Шайба DIN 125 M8 нерж A2 ГОСТ 11371-78	28 шт.
Шайба M18 DIN 433 A2 (нерж)	18 шт.
Шайба M20 DIN 433 A2 (нерж)	12 шт.
Шайба пружинная M 18 DIN 127 B A2 (нерж)	6 шт.
Шайба пружинная M 20 DIN 127 B A2 (нерж)	6 шт.
Комплект крепления ограждения 2,0 МТЛД.305622.042	1 к-т.
в составе:	
Опора в сборе МТЛД.301111.002	1 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.002-01	1 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	12 шт.
Опора ограждения МТЛД.746621.005	1 шт.
Болт M8-6g x 25.48.019 ГОСТ 7805-70	8 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	8 шт
Заглушка пластиковая внутренняя 60x60 мм	2 шт.
Упаковка СТВФ.321519.015	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные «Заслон 2000x8000/П-50x200x5/Б-160/В/ОН» СТВФ.425711.308 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи	М. П.
год, месяц, число.			

4. Свидетельство о приемке

Ворота распашные «Заслон 2000x8000/П-50x200x5/Б-160/В/ОН» СТВФ.425711.308 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных)

стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число
Представитель Заказчика			
МП	Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1 Назначенный срок службы 20 лет.
- 5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.
- 5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.
- 5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.
- 5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,
Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29
Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19
тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88
e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.