

Ворота распашные «Заслон 2000х6000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.325ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные «Заслон 2000х6000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН»

СТВФ.425711.325 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные «Заслон 2000х6000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН» предназначены для ограждения режимных объектов. На створках ворот предусмотрено место для крепления дополнительного барьера безопасности. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 6000 мм;
- высота над уровнем земли – 2000 мм;
- сечение столба опоры – 160х160х4 мм;
- открывание – наружу;
- вид установки – фланцевое;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот МТЛД.301231.003	1 шт.
Створка ворот МТЛД.301231.003-01	1 шт.
Опора с табличкой МТЛД.301329.077	1 шт.
Опора под петли МТЛД.301329.076	1 шт.
Упор ворот МТЛД.304279.007	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот МТЛД.425971.003	1 к-т.
в составе:	
Кронштейн МТЛД.301568.001	2 шт.
Накладка створки МТЛД.745445.001	6 шт.
Накладка опоры МТЛД.745583.001	6 шт.
Болт М8х20 DIN 933 нерж. сталь А2	4 шт.
Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)	6 шт.
Болт откидной DIN 444 В, М20х100 нерж. сталь А2	6 шт.
Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	6 шт.
Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	6 шт.
Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	6 шт.

Заглушка пластиковая внутренняя 160x160 мм	2 шт.
Саморез для скрепления стальных профилей 4,2×16, RAL6005	30 шт.
Шайба DIN 125 M8 нерж A2 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Шайба M18 DIN 433 A2 (нерж)	18 шт.
Шайба M20 DIN 433 A2 (нерж)	12 шт.
Шайба пружинная M 18 DIN 127 B A2 (нерж)	6 шт.
Шайба пружинная M 20 DIN 127 B A2 (нерж)	6 шт.
Комплект крепления заграждения 2,0 МТЛД.305622.042	1 к-т.
в составе:	
Опора в сборе МТЛД.301111.002	1 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.002-01	1 шт.
Болт М8-6g x 25.58.019 ГОСТ 7798-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60x60 мм	2 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	12 шт.
Упаковка СТВФ.321519.044	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные «Заслон 2000x6000/П-50x200x5/Ф-160/В/ОН» СТВФ.425711.325 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи	М. П.
год, месяц, число.			

4. Свидетельство о приемке

Ворота распашные «Заслон 2000x6000/П-50x200x5/Ф-160/В/ОН» СТВФ.425711.325 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число
Представитель Заказчика			
МП	Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число

- 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)**
- 5.1 Назначенный срок службы 20 лет.
- 5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.
- 5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.
- 5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.
- 5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:
 ООО «Основа Безопасности» 355042,
 Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29
 Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19
 тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88
 e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru