

Ворота распашные "Заслон 2000х4000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН"

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.356ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные «Заслон 2000х4000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН»

СТВФ.425711.356

№ 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные «Заслон 2000х4000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН» предназначены для ограждения режимных объектов. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 4000 мм;
- высота над уровнем земли – 2000 мм;
- сечение столба опоры – 160х160х4 мм;
- открывание – наружу;
- вид установки – фланцевое;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот МТЛД.301231.001	1 шт.
Створка ворот МТЛД.301231.001-01	1 шт.
Опора с табличкой МТЛД.301329.072	1 шт.
Опора под петли МТЛД.301329.071	1 шт.
Упор ворот МТЛД.304279.007	1 шт.
Комплект крепления ограждения 2,0 МТЛД.305622.042	1 к-т.
в составе:	
Опора в сборе МТЛД.301111.002	1 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.002-01	1 шт.
Болт М8-6g х 25.58.019 ГОСТ 7798-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60х60 мм	2 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	12 шт.

Комплект монтажных частей распашных ворот 4м
МТЛД.425971.002

1 к-т.

в составе:

Кронштейн МТЛД.301568.001

2 шт.

Накладка створки МТЛД.745445.001

4 шт.

Накладка опоры МТЛД.745583.001

4 шт.

Болт М8х20 DIN 933 нерж. сталь А2

4 шт.

Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)

4 шт.

Болт откидной DIN 444 В, М20х100 нерж. сталь А2

4 шт.

Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)

4 шт.

Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)

4 шт.

Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)

4 шт.

Заглушка пластиковая внутренняя 160х160 мм

2 шт.

Саморез для крепления стальных профилей

HD-R 4,2×16, RAL6005

20 шт.

Шайба DIN 125 М8 нерж А2 ГОСТ 11371-78

4 шт.

Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)

12 шт.

Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)

8 шт.

Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)

4 шт.

Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)

4 шт.

Упаковка СТВФ.321519.043

1 шт.

Этикетка

1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные «Заслон 2000х4000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН» СТВФ.425711.356 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Ворота распашные «Заслон 2000х4000/П-50х200х5/Ф-160/В/ОН» СТВФ.425711.356 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.