

**Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4х2,5-А»**  
**ЭТИКЕТКА**  
**СТВФ.425711.315ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4х2,5-А»  
СТВФ.425711.315 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4х2,5-А» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное заграждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 2400х2500 мм;
- габаритные размеры панели секции – 2830х2400 мм;
- диаметр прутка панели секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- высота столба опоры – 2400 мм;
- тип установки – фланцевое с анкерным креплением;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Панель заграждения 3D "Заслон 2830х2410/50х200х5" МТЛД.301412.008	1 шт.
Опора заграждения "Заслон 80х80х3/2400-н/Ф" МТЛД.301329.009-01	1 шт.
Зажим панели 80 МТЛД.301536.002	5 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки СТВФ.425975.016	1/45 шт
Этикетка	1 экз.

**3. Сведения об упаковке**

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4х2,5-А» СТВФ.425711.315 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

## Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5-А» СТВФ.425711.315 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.