

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.320ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»

СТВФ.425711.320 № 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления)

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» предназначена для ограждения режимных объектов. Калитка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема – 1125 мм;
- высота над уровнем земли – 2460 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- открытие калитки – наружу, правое;
- тип установки – фланцевое;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»	1 шт.
в составе:	
Калитка в сборе	1 шт.
Комплект монтажных частей МТЛД.425971.009	1 к-т.
в сборе:	
Фиксатор МТЛД.301629.001-01	10 шт.
Труба водогазопроводная оцинкованная Ц-32х3,2	0,8 м.
Дверной доводчик от 40 до 120кг	1 шт.
Упаковка СТВФ.321519.032	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковке

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz» СТВФ.425711.320 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Калитка «Заслон 2400/П-50х200х5/Ф-80-П/В/НП/Lakz»
СТВФ.425711.320 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с
обязательными требованиями государственных (национальных)
стандартов, действующей технической документации и признан (а)
годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
Личная подпись Расшифровка подписи год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП _____
Личная подпись Расшифровка подписи год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.