

**Комплект дополнительной опоры «Заслон 6»**

**ЭТИКЕТКА**

**СТВФ.305622.038ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038  
№ 0000

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» является окончательным элементом конструкции ограждения режимных объектов. Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- высота столба опоры – 8000 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Опора заграждения 4,0 СТВФ.746621.337	1 шт.
Добавочная опора СТВФ.746621.338	1 шт.
Зажим панели 80 СТВФ.301536.017	12 шт.
Зажим соединительный СТВФ.301536.010	4 шт.
Полумуфта СТВФ.302624.001	2 шт.
Болт М8-6gx30.48.019 ГОСТ 7805-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1,5 п.м
Комплект упаковки СТВФ.425975.007	1/56 шт
Этикетка	1 экз.

**3. Сведения об упаковке**

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Личная подпись

\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_ год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Комплект дополнительной опоры «Заслон 6» СТВФ.305622.038 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.