

**Комплект дополнительной опоры «Заслон 4»**

**ЭТИКЕТКА**

**СТВФ.305622.038ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Комплект дополнительной опоры «Заслон 4» СТВФ.305622.038  
№ 0200

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Комплект дополнительной опоры «Заслон 4» является окончательным элементом конструкции ограждения режимных объектов. Комплект изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- высота столба опоры над уровнем земли – 4000 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Добавочная опора МТЛД.746621.080	1 шт.
Опора с фланцем МТЛД.301319.011	1 шт.
Свая под бетонирование-1500 МТЛД.301319.013	1 шт.
Комплект монтажных частей МТЛД.305622.024	1 к-т.
в составе:	
Зажим панели 80 МТЛД.301536.002	8 шт.
Зажим соединительный МТЛД.301536.005	2 шт.
Полумуфта МТЛД.302624.001	2 шт.
Болт М8-6g x 25.48.019 ГОСТ 7805-70	8 шт.
Болт М12-6gx32.48.019 ГОСТ 7805-70	4 шт.
Гайка М12-6Н.5.0115 ГОСТ 11860-85	4 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Шайба С 12.01.10.0115 ГОСТ 6958-78	8 шт.
Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки СТВФ.425975.053	1/45 шт
Этикетка	1 экз.

### 3. Сведения об упаковывании

Комплект дополнительной опоры «Заслон 4» СТВФ.305622.038 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_  
Должность

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
М. П.

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число.

### 4. Свидетельство о приемке

Комплект дополнительной опоры «Заслон 4» СТВФ.305622.038 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

Военный Представитель

МП

\_\_\_\_\_  
Личная подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотопливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)

