

**Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4»
ЭТИКЕТКА
СТВФ.425711.007ЭТ**

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4»
СТВФ.425711.007 № 0010

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4» предназначены для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления плоского барьера безопасности (ПББ). Ворота оборудованы стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения). Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ Р В 0020-39.304-2019 группы 1.10

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 4 м;
- высота без / с учетом ПББ – 2 / 2,6 м;
- диаметр прутка ворот – 5 мм;
- диаметр ПББ – 600 мм;
- диапазон рабочих температур – от -60 °C до +50 °C.

2. Комплектность

Створка ворот СТВФ.301231.079	1 шт.
Створка ворот СТВФ.301231.079-01	1 шт.
Опора под петли СТВФ.301329.010	1 шт.
Опора под петли СТВФ.301329.010-01	1 шт.
Упор ворот СТВФ.304279.003	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот СТВФ.425971.033	1 к-т.
в составе:	
Заглушка пластиковая внутренняя 160x160 мм	2 шт.
Болт откидной DIN 444 В, M20x100 нерж. сталь A2	4 шт.
Болт M18x65 DIN 931 A2 (нерж)	4 шт.
Гайка M18 DIN 934 A2 (нерж)	4 шт.
Гайка M20 DIN 439 A2 (нерж, низк)	4 шт.
Гайка M 20 DIN 934 A2 (нерж)	4 шт.
Шайба M18 DIN 433 A2 (нерж)	12 шт.
Шайба M20 DIN 433 A2 (нерж)	8 шт.

Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Комплект крепления заграждения 2,0 СТВФ.305622.016-04	1 к-т.
в составе:	
Болт М8-6g x 25.58.019 ГОСТ 7798-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60x60 мм	2 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.002	1 шт.
Опора в сборе МТЛД.301111.002-01	1 шт.
Фиксатор МТЛД.301629.001-02	12 шт.
Комплект ПББ-600 на распашные ворота 4 м СТВФ.305622.041	1 к-т.
в составе:	
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	3 п.м
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	12 п.м
Комплект упаковки СТВФ.425975.049	1 шт.
Армированная колючая лента ПББ 600/15 МТЛД.425729.002	5 п.м
Комплект монтажных частей МТЛД.305622.029	1 к-т.
в составе:	
Болт М8-6g x 25.58.019 ГОСТ 7798-70	12 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12 шт.
Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	14 шт.
Болт мебельный 8x80 DIN 603, оцинкованный	2 шт.
Гайка самоконтрящаяся M8 DIN 985	2 шт.
Кронштейн крепления ПББ-600 МТЛД.301564.001	4 шт.
Кронштейн крепления ПББ-600 МТЛД.301564.001-01	2 шт.
Насадка L-образная 600 МТЛД.745522.001-02	1 шт.
Скоба МТЛД.745242.001	21 шт.
Саморез кровельный с шайбой и со сверлом 6,3x19 RAL 6005	21 шт.
Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.203	1 к-т.
Упаковка СТВФ.321519.004	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ «Заслон 2х4» СТВФ.425711.007 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность	Личная подпись	Расшифровка подписи	М. П.
год, месяц, число.			

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП	Личная подпись	Расшифровка подписи	год, месяц, число
----	----------------	---------------------	-------------------

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации _____ с даты поставки изделия.
- 5.2. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости с даты изготовления.
- 5.3. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки.
- 5.4. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ Р В 15.004.

Служба технической поддержки и сервисного обслуживания

Телефон: +7 (8652) 504-504

WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения)

Email: support@stilsoft.ru

Веб-сайт: www.stilsoft.ru

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности»

355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Василькова, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru

