

**Калитка с СББ и противоподкопом «Заслон 2»**  
**ЭТИКЕТКА**  
**СТВФ.425711.011-01ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Калитка с СББ и противоподкопом «Заслон 2»

СТВФ.425711.011-01 №0010

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления)

Калитка с СББ и противоподкопом «Заслон 2» предназначена для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления спирального барьера безопасности (СББ). Ниже уровня земли имеется противоподкопное заграждение. Сторона открывания левая или правая определяется при монтаже калитки. Направление открывания, внутрь или наружу, регулируется установкой язычка замка и z-образного упора. Калитка изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема – 1 м;
- высота с СББ над уровнем земли – 2,6 м;
- диаметр прутка полотна – 5 мм;
- диаметр СББ – 600 мм;
- габаритные размеры противоподкопного заграждения (ВхШ) – 500х1200 мм;
- диаметр арматуры противоподкопного заграждения – 5 мм;
- диапазон рабочих температур – от -60 °С до +50 °С.

**2. Комплектность**

Калитка в сборе	1 шт.
Замок накладной электромеханический Cisa - 11.630.60.2	1 шт.
Ручка-скоба	1 шт.
СББ "Егоза" Ø бухты 600 мм	1,3 п.м
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п.м
Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	6 п.м
Комплект крепежный "V-образный" для СББ	2 к-та
Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.203	1 к-т.
Упаковка СТВФ.321552.014	1 шт.

Этикетка

1 экз.

### 3. Сведения об упаковке

Калитка с СББ и противоподкопом «Заслон 2» СТВФ.425711.011-01 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Расшифровка подписи М. П.

### 4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_  
Личная подпись Расшифровка подписи

### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1. Гарантийный срок эксплуатации \_\_\_\_\_ с даты поставки изделия.

5.2. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости \_\_\_\_\_ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости \_\_\_\_\_ с даты изготовления.

5.3. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки.

5.4. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 15.004.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.