

**Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом
«Заслон 2х6»
ЭТИКЕТКА
СТВФ.425711.060ЭТ**

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом «Заслон 2х6» СТВФ.425711.060 №0010

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом «Заслон 2х6» предназначены для ограждения режимных объектов. Для придания ограждению дополнительных защитных функций в верхней части конструкции предусмотрена насадка для крепления плоского барьера безопасности (ПББ). Ниже уровня земли имеется противоподкопное заграждение. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 6 м,
- высота без / с учетом ПББ – 2 / 2,6 м;
- диаметр прутка ворот – 5 мм;
- диаметр ПББ – 600 мм;
- габаритные размеры противоподкопного заграждения – 500х6400 мм;
- диаметр арматуры противоподкопного заграждения – 16 мм;
- тип установки –бетонирование;
- диапазон рабочих температур – от -60 °С до +50 °С.

2. Комплектность

Створка ворот СТВФ.301231.106	1 шт.
Створка ворот СТВФ.301231.106-01	1 шт.
Опора под петли СТВФ.301329.107	1 шт.
Опора под петли СТВФ.301329.107-01	1 шт.
Упор ворот СТВФ.304279.003	1 шт.
Комплект крепления заграждения 2,0 СТВФ.305622.016-04	2 к-та.
Комплект ПББ-600 на распашные ворота 6 м СТВФ.305622.063	1 к-т.
Противоподкопное устройство для ворот 16х500х6400 СТВФ.425711.286	1 шт.
Комплект ЗИП-О СТВФ.425973.203	1 к-т.
Упаковка СТВФ.321519.013	1 шт.

Комплект монтажных частей СТВФ.425971.033 в составе:	1 к-т.
Болт откидной DIN 444 В, М20х100 нерж. сталь А2	4 шт.
Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)	4 шт.
Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	4 шт.
Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)	12 шт.
Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)	8 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 160х160 мм	2 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом «Заслон 2х6» СТВФ.425711.060 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку _____ (_____)
Подпись Расшифровка подписи М. П.

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП _____
Личная подпись Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП _____
Личная подпись Расшифровка подписи

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1. Гарантийный срок эксплуатации _____ с даты поставки изделия.

5.2. Условия хранения изделия по группе 1 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления. По группе 3 ГОСТ 15150 в таре завода изготовителя. Срок сохраняемости _____ с даты изготовления.

5.3. В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки.

5.4. При исчислении гарантийного срока эксплуатации, срок хранения изделия входит в срок его эксплуатации, согласно ГОСТ РВ 15.004.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,
Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29
Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19
тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88
e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.