

Секция заграждения «Заслон 4х2,5»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.224ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Секция заграждения «Заслон 4х2,5» СТВФ.425711.224
№ 0200

заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Секция заграждения «Заслон 4х2,5» предназначена для ограждения режимных объектов. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 0020-39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 4000х2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Панель заграждения 3D "Заслон 2030х2410/50х200х5"

МТЛД.301412.001 2 шт.

Добавочная опора МТЛД.746621.080 1 шт.

Опора с фланцем МТЛД.301319.011 1 шт.

Свая под бетонирование-1500 МТЛД.301319.013 1 шт.

Комплект монтажных частей МТЛД.305622.014 1 к-т.

в составе:

Зажим панели 80 МТЛД.301536.002 8 шт.

Зажим соединительный МТЛД.301536.005 4 шт.

Полумуфта МТЛД.302624.001 2 шт.

Болт М8-6g х 25.48.019 ГОСТ 7805-70 8 шт.

Болт М12-6gx32.48.019 ГОСТ 7805-70 4 шт.

Гайка М12-6Н.5.0115 ГОСТ 11860-85 4 шт.

Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70 8 шт.

Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 шт.

Шайба С 12.01.10.0115 ГОСТ 6958-78 8 шт.

Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78 8 шт.

Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН 1 шт.

Комплект упаковки СТВФ.425975.005 1/45 шт

Этикетка 1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Секция заграждения «Заслон 4х2,5» СТВФ.425711.224 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения «Заслон 4х2,5» СТВФ.425711.224 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042, Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19
тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88 e-mail: info@stilsoft.ru
www.stilsoft.ru